




CT12F/4S-05C1+M4SA


desenho mecânico :



Categoria :	Conectores
Subcategoria :	Conector Injetado M12
status :	
tipo de produto :	Conector Fêmea M12
part number :	09.914.0205/ 000
novo part number :	09.914.0205/001
modelo :	Curvo com cabo
quantidade de pinos :	4
material do pino :	Latão (revestimento de 0,15 mm de Au)
material do corpo :	TPU amarelo
adaptador de fixação :	Zamak Niquelado
tipo de conexão :	Conector Macho M12 Axial
comprimento do cabo :	5 m
cor do cabo :	Amarelo
diâmetro externo do cabo :	$\varnothing \leq 5,5$ mm
capa dos fios de ligação :	*
fio de ligação :	*
anel de vedação :	Viton
temperatura de operação :	-25°C a +70°C
grau de proteção :	IP - 67
função :	AC / DC
led de sinalização :	Não
tensão de operação :	250 Vac / 300 Vdc
corrente nominal :	3 A
resistência do contato :	≤ 5 m Ω
resistência de isolamento :	> 1 G Ω

Substituí do

esquema de ligação :



[Imprimir](#)



[PDF](#)

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP | Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219